

Certificazioni - Certification - Certifications - Zertifizierungen



Test	Prestazione Performance Performance Leistung	Prodotto Product Produit Produkt	Normativa di riferimento Reference standards Normes de référence Referenzrichtlinie
Reazione al fuoco* - Reaction to fire* Réaction au feu* - Brandverhalten*	B - s2, d0	ISO 60-80-100-120-140	EN 14509, EN 13501-1
Resistenza all'impatto corpo molle (50kg) Resistance to impact of soft body Résistance aux chocs corps mou Schlagfestigkeit des weichen Körpers	WIV 400Nm	ISO 60-80-100-120-140	EN 14509, ETAG 021-1, EOTA TR001
Resistenza al danno funzionale, corpo molle (50kg) Resistance to functional damage, soft body Résistance aux dommages fonctionnels, corps mou Beständigkeit gegen Funktionsschäden am weichen Körper	WIV 120Nm	ISO 60-80-100-120-140	EN 14509, ETAG 021-1, EOTA TR001
Resistenza all'impatto pannelli parete - soffitto Wall - ceiling panels impact resistance Résistance aux chocs panneaux paroi - plafond Schlagfestigkeit der Wand- und Deckenpaneele	IV 6Nm	ISO 60-80-100-120-140	EN 14509, ETAG 021-1, EOTA TR001
Resistenza a Trazione - Cross panel tensile strength Résistance à traction - Zugfestigkeit	≥ 0,1MPa	ISO 60-80-100-120-140	EN 14509
Conducibilità Termica iniziale Thermal Conductivity initial value Conductibilité thermique initiale Anfängliche Wärmeleitfähigkeit	0.023 W/mK	ISO 60-80-100-120-140	EN 14509, EN 13165, EN 12667, EN12524
Rilascio sostanze pericolose Release of Dangerous Substances Emission substances dangereuses Freisetzung von gefährlichen Substanzen	Passa Pass Passe Durchgang	ISO 60-80-100-120-140	EN 14509
Durabilità della resistenza meccanica Durability of Mechanical Resistance Durabilité de la résistance mécanique Dauer der mechanischen Beständigkeit	Passa Pass Passe Durchgang	Porte - Doors Portes - Türen MULTI, SM	EN 12605, EN 1191
Durabilità della resistenza meccanica Durability of Mechanical Resistance Durabilité de la résistance mécanique Dauer der mechanischen Beständigkeit	Passa Pass Passe Durchgang	Porte - Doors Portes - Türen CE, SC, SCL	EN 12605, EN 1191

*con lamiere preverniciate, vernice poliester 25±2µm, spessore lamiera ≥0,50mm - * with prepainted sheets, polyester paint 25 ± 2µm, sheet thickness ≥0.50mm - *avec tôles prépeintes, peinture polyester 25±2µm, épaisseur de la tôle ≥0.50mm - *mit vorlackierten Blechen, Polyesterlack 25±2µm, Blechdicke ≥0,50mm