

RAMPE RISALITA IN STRATIFICATO FENOLICO IT

Rampa di risalita con pendenza conforme al DM 14.06.1989 n° 236, realizzata interamente in Laminato Stratificato Fenolico HPL con finitura stampata a buccia d'arancia, antisdrucciolo R9 in conformità alla norma DIN 51130.

Per aumentare la prestazione antisdrucciolo, vengono applicate strisce di nastro antiderapante safety walk, di larghezza mm 50.

Finitura superficiale stampata a buccia d'arancia, colore marrone (simil Ral 8028).

La rampa è in grado di sopportare agevolmente un carico di 500 kg/ruota.

Proprietà del laminato stratificato Fenolico:

- ◆ Autoportanza
- ◆ Stabilità dimensionale e planarità
- ◆ Alta resistenza all'urto
- ◆ Alta resistenza all'usura
- ◆ Alta resistenza all'acqua ed al vapore agli agenti chimici e solventi organici
- ◆ Ottime caratteristiche di igienicità
- ◆ Ottimo comportamento al fuoco

DIMENSIONI DISPONIBILI:

PAVIMENTO		SOGLIA	DIMENSIONI NOMINALI					
TIPO	SP.							
multi	60	soglia a filo	60 X 900 X 600	60X1000X600	60X1200X600	60X1400X600	60X1600X600	60X1800X600
multi	60	soglia a gradino		75X1000X600	75X1200X600			
multi	80	soglia a filo		80X1000X600	80X1200X600	80X1400X600	80X1600X600	80X1800X600
multi	80	soglia a gradino		95X1000X800	95X1200X800			
evo	80	soglia a gradino		95X1000X800	95X1200X800			
multi	100	soglia a filo		100X1000X800	100X1200X800	100X1400X800	100X1600X800	100X1800X800
multi	100	soglia a gradino		115X1000X800	115X1200X800			
evo10	100	soglia a filo		100X1000X800	100X1200X800	100X1400X800	100X1600X800	100X1800X800
evo10	100	soglia a gradino		110X1000X800	110X1200X800			
multi	140	soglia a filo			140X1200X100	140X1400X1000	140X1600X1000	140X1800X1000

Altre dimensioni sono possibili in funzione dell'eventuale profilo di aerazione pavimento

STRATIFIED PHENOL TRESHOLD RAMP 

Stratified phenol ramp with maximum pitch in accordance to DM 14.06.1989 n° 236, made of HPL laminated stratified phenol with brown (RAL 8028) orange-peel anti-slip R9 finish, as per norm DIN 51130.
50MM safety walk strips enhance anti-slip grade.
Dynamic load 500 kg/wheel.

Laminated stratified Phenol main features:

- ◆ Self-supporting
- ◆ Dimensional stability and flatness
- ◆ High shock-resistance
- ◆ High resistance to wear
- ◆ Water, steam, chemical agents and solvent-proof
- ◆ Hygienic material
- ◆ Fire retardant

AVAILABLE DIMENSIONS

FLOOR		TRESHOLD	NOMINAL DIMENSIONS					
TIPO	SP.							
multi	60	Flat Threshold	60 X 900 X 600	60X1000X600	60X1200X600	60X1400X600	60X1600X600	60X1800X600
multi	60	Stepped Threshold		75X1000X600	75X1200X600			
multi	80	Flat Threshold		80X1000X600	80X1200X600	80X1400X600	80X1600X600	80X1800X600
multi	80	Stepped Threshold		95X1000X800	95X1200X800			
evo	80	Stepped Threshold		95X1000X800	95X1200X800			
multi	100	Flat Threshold		100X1000X800	100X1200X800	100X1400X800	100X1600X800	100X1800X800
multi	100	Stepped Threshold		115X1000X800	115X1200X800			
evo10	100	Flat Threshold		100X1000X800	100X1200X800	100X1400X800	100X1600X800	100X1800X800
evo10	100	Stepped Threshold		110X1000X800	110X1200X800			
multi	140	Flat Threshold			140X1200X100	140X1400X1000	140X1600X1000	140X1800X1000
PLEASE ENQUIRE ON CUSTOM-SIZE OPTIONS								

RAMPES DE SORTIE EN PANNEAU STRATIFIÉ **(FR)**

Rampe de sortie avec pente conforme au DM 14.06.1989 n° 236, entièrement réalisée en panneau stratifié haute pression (High Pressure Laminate) avec finition peau d'orange, antidérapante R9 selon la norme DIN 51130.
 Pour augmenter l'action antidérapante, on applique des bandes de ruban antidérapant safety walk, de 50 mm de largeur.
 Finition superficielle estampée en peau d'orange, marron (simil Ral 8028).
 La rampe est en mesure de supporter une charge de 500 kg/roue.

Propriété du panneau stratifié haute pression:

- ◆ Auto-portance
- ◆ Stabilité dimensionnelle et planéité
- ◆ Haute résistance aux chocs
- ◆ Haute résistance à l'usure
- ◆ Haute résistance à l'eau, à la vapeur, aux agents chimiques et aux solvants organiques
- ◆ Caractéristiques hygiéniques optimales
- ◆ Réaction au feu optimale

DIMENSIONS DISPONIBLES:

SOL		SEUIL	DIMENSIONS				
TYPE	EP.						
multi	60	seuil à ras	60 X 1000 X 600	60 X 1200 X 600	60 X 1400 X 600	60 X 1600 X 600	60 X 1800 X 600
multi	60	seuil à marche	75 X 1000 X 600	75 X 1200 X 600			
multi	80	seuil à ras	80 X 1000 X 600	80 X 1200 X 600	80 X 1400 X 600	80 X 1600 X 600	80 X 1800 X 600
multi/evo	80	seuil à marche	95 X 1000 X 800	95 X 1200 X 800			
multi/evo10	100	seuil à ras	100 X 1000 X 800	100 X 1200 X 800	100 X 1400 X 800	100 X 1600 X 800	100 X 1800 X 800
evo10	100	seuil à marche	110 X 1000 X 800	110 X 1200 X 800			
multi	100	seuil à marche	115 X 1000 X 800	115 X 1200 X 800			
multi	140	seuil à ras		140 X 1200 X 1000	140 X 1400 X 1000	140 X 1600 X 1000	140 X 1800 X 1000
D'autres dimensions sont disponibles en fonction de l'éventuel profil d'aération du sol							

RAMPE AUS GEPRESSTEM PHENOLLAMINAT 

Rampe mit Neigung in Übereinstimmung mit dem MD vom 14.06.1989 Nr. 236, vollständig aus gepresstem Phenollaminat (HPL), Oberfläche mit Orangenhauteffekt, Rutschfestigkeit R9 in Übereinstimmung mit der Norm DIN 51130. Zur Erhöhung der Rutschfestigkeit sind Antirutsch-Klebestreifen von Safety Walk mit einer Breite von 50 mm angebracht. Oberfläche mit Orangenhauteffekt, Farbe braun (wie Ral 8028). Die Rampe kann eine Beladung von 500 kg/ Rad tragen.

Eigenschaften des gepressten Phenollaminats

- ◆ Freistehend
- ◆ Dimensionsstabilität und Ebenheit
- ◆ Hohe Stoßfestigkeit
- ◆ Hohe Verschleißfestigkeit
- ◆ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Dampf von chemischen und organischen Flüssigkeiten
- ◆ Hervorragende Hygieneeigenschaften
- ◆ Optimales Brandverhalten

VERFÜGBARE GRÖSSEN:

BODEN		SCHWELLE	ABMESSUNG				
TYP	DICK E						
Multi	60	Nahtloser Übergang	60 X 1000 X 600	60 X 1200 X 600	60 X 1400 X 600	60 X 1600 X 600	60 X 1800 X 600
Multi	60	Stufenweiser Übergang	75 X 1000 X 600	75X 1200 X 600			
Multi	80	Nahtloser Übergang	80 X 1000 X 600	80 X 1200 X 600	80 X 1400 X 600	80 X 1600 X 600	80 X 1800 X 600
Multi/Evo	80	Stufenweiser Übergang	95 X 1000 X 800	95 X 1200 X 800			
Multi/Evo10	100	Nahtloser Übergang	100 X 1000 X 800	100 X 1200 X 800	100 X 1400 X 800	100 X 1600 X 800	100 X 1800 X 800
evo10	100	Stufenweiser Übergang	110 X 1000 X 800	110 X 1200 X 800			
Multi	100	Stufenweiser Übergang	115 X 1000 X 800	115 X 1200 X 800			
Multi	140	Nahtloser Übergang		140 X 1200 X 1000	140 X 1400 X 1000	140 X 1600 X 1000	140 X 1800 X 1000

Weitere Abmessungen sind in Abhängigkeit des Belüftungsprofils des Bodens möglich.