

Telo - Fabric - Toile -Mantel - Tejido 900 g/m<sup>2</sup>

## SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tessuto di base / base fabric / tissu / Grundgewebe / tejido base                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIN 60001              | Polyester (PET)                                                                                       |
| Armatura / weave / armure / Bindung / ligamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIN ISO 9354           | Panama                                                                                                |
| Peso totale / total weight / poids total / Flächengewicht / peso total                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN EN ISO 2286-2      | 900 (g/m <sup>2</sup> )                                                                               |
| Resistenza alla trazione / max. tensile strength / résistance à la rupture / Höchstzugkraft / resistencia a la tracción                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 1421        | 4300/4000 (N/5 cm)                                                                                    |
| Resistenza allo strappo iniziato / tear resistance / résistance à la déchirure amorcée / Weiterreißkraft / resistencia al desgarre                                                                                                                                                                                                                                              | DIN 53363              | 600/530 (N)                                                                                           |
| Adesione / adhesion / adhérence / Haftung / adherencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN EN ISO 2411        | 130 (N/5cm)                                                                                           |
| Resistenza al freddo / cold resistance / résistance au froid / Kältebeständigkeit / resistencia al frío                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN EN 1876-1          | -30 °C                                                                                                |
| Resistenza al caldo / heat resistance / résistance à la chaleur / Wärmebeständigkeit / resistencia al calor                                                                                                                                                                                                                                                                     | IVK/Pkt. 5             | +70 °C                                                                                                |
| Solidità alla luce / light fastness / solidité des coloris / Lichtechtheit / solidez del color                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN EN ISO 105-B02     | min. 7                                                                                                |
| Comportamento al fuoco (controllare sempre la validità della norma) / flame retardancy (always check the validity of fire certificate) / comportement au feu (toujours vérifier la validité de la norme ignifuge) / Brennverhalten (Stets die Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen) / comportamiento ante el fuego (comprobar siempre la validez de la certificación ignífuga FR) | DIN 75 200<br>ISO 3795 | Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min<br>burning speed < 100 mm/min<br>vitesse de combustion < 100 mm/min |
| Resistenza alla piegatura / flex resistance / résistance à la flexion / Knickfestigkeit / resistencia al doblado                                                                                                                                                                                                                                                                | DIN 53359 - Form A     | 100.000                                                                                               |

**Telo - Fabric - Toile -Mantel - Tejido 900 g/m<sup>2</sup>**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS / COULEURS DISPONIBLES / VERFUEGBARE FARBEN / COLORES DISPONIBLES

