

Kunde		Datum	
-------	--	-------	--

Abmessungen (Die Maße müssen in Vielfachen von 50 mm angegeben werden)	L=		H=	
---	----	--	----	--

Motorpositionierung	seitlich Links	seitlich Rechts

Platzbedarf für Gegengewicht (option)*
 Zusätzlicher benötigter Platz für Montage/Wartung

Temperaturunterschied zwischen zwei Umgebungen (°C)	T=	
---	----	--

Struktur	verzinkter Stahl	lackiert verzinkter Stahl* RAL
Befestigung	Auf einer Metallstruktur	Auf Mauerwerk
Montageort	Innerhalb des Gebäudes	Ausserhalb des Gebäudes
Sicherheit	Standard: Schließkantensicherung + 2 Lichtschranken paar	

Position des Bedientebleaus L max der Kabel = 9 m				
	Motorseite	auf der gegenüberliegenden Seite des Motors		
Sichtfenster	andere Positionen:			
	1 Reihe Sichtfenster	2 Reihen Sichtfenster (Std)	3 Reihen Sichtfenster*	4 Reihen Sichtfenster*

VERFÜGBARE RAL																
Behang	900 gr/m ²	RAL	1003	1021	2004	3002	6026	5010	5012	9005	7037	9006	7038	7035	1013	9016
Behang mit Klasse B-s2,d0*	900 gr/m ² *	RAL	6026	5002	9005	7038	9016									
Individuell bedruckter Behang*																

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ZUBEHÖR*

Öffnungseinrichtungen	 Seilzugschalter n°	Montagematerial:	 Träger für Seilzugschalter n°	 Kit 2 Wireless Seilzüge + Empfänger n°
	 Radar n°	Montagematerial:	 Kurbel 1m n°	 Kurbel 3m n°
	 Piltaster Ø 90 mm (1 std.) + n°		 Berührungsloser Öffnungssensor (interne Anwendung) n°	 Berührungsloser Infrarotsensor (industrielle Anwendung) n°
	 Tastatur mit Ziffernblock und Kartenleser n°		 Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 5 Sender n°	 Fernbedienung 5 Sender n°
	 Empfänger für Fernbedienung mit 5 Sender n°		 Fernbedienung (2) + Empfänger (1) 128 Sender n°	 Fernbedienung 128 Sender n°
	 Empfänger für Fernbedienung mit 128 Sender n°		 Windungen im Boden mit 2 Sender L=10 m n°	 Badge n°
Sicherheitseinrichtungen	 Gelbblitzleuchte 24V Micro Flash n°		 Blitzleuchte 24 V einzelner Verteilerkasten n°	 Blitzleuchte 24 V einzelner n°
	 Blitzleuchte 24 V doppelter Verteilerkasten n°		 Signalleuchte n°	 Sirene 24V 220ma 65 Dezibel n°
	 Gegengewichtssystem für Öffnung durch Seilzugschalter		 Halterung für USV-Gehäuse	 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) + Stecker
	 Relais für USV		 Türschuttpfosten H n°	 Bürsten
	 Kastendichtung		 Abzweigdose	 Transformator 400 V 3 F / 220 V 1 F
	 Dokumentenhalter 220x310x55 n°		 Getriebeöl 400 ml n°	

Anmerkungen

* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.