

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| Kunde |  | Datum |  |
|-------|--|-------|--|

|                                                                           |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Abmessungen<br>(Die Maße müssen in Vielfachen von 50 mm angegeben werden) | L= | H= |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|

|                                                                                                                                                                               |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Motorpositionierung                                                                                                                                                           | seitlich Links | seitlich Rechts |
|                                                                                                                                                                               |                |                 |
| <p>für H &lt; 5000 mm, X = 850 mm<br/>für H ≥ 5000 mm, X = 1100 mm</p> <p>Platzbedarf für Gegengewicht (option)*</p> <p>Zusätzlicher benötigter Platz für Montage/Wartung</p> |                |                 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Temperaturunterschied zwischen zwei Umgebungen (°C) | T= |
|-----------------------------------------------------|----|

|             |                                                             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struktur    | verzinkter Stahl                                            | lackiert verzinkter Stahl* RAL                                                                                    |
| Befestigung | Auf einer Metallstruktur                                    | Auf Mauerwerk                                                                                                     |
| Montageort  | Innerhalb des Gebäudes                                      | Ausserhalb des Gebäudes                                                                                           |
| Sicherheit  | Standard:<br>Schließkantensicherung + 2 Lichtschranken paar | Sicherheitslichtvorhang - Einsetzbar nur in trockene Räumlichkeiten gemäß der Norm EN 12445 (nur für L ≥ 1200 mm) |

|                                                      |            |                                             |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Position des Bedientebleaus<br>L max der Kabel = 9 m |            |                                             |
|                                                      | Motorseite | auf der gegenüberliegenden Seite des Motors |
| andere Positionen:                                   |            |                                             |

|              |                      |                             |                        |                        |
|--------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Sichtfenster |                      |                             |                        |                        |
|              | 1 Reihe Sichtfenster | 2 Reihen Sichtfenster (Std) | 3 Reihen Sichtfenster* | 4 Reihen Sichtfenster* |

| VERFÜGBARE RAL                 |                         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Behang                         | 900 gr/m <sup>2</sup>   | RAL | 1003 | 1021 | 2004 | 3002 | 6026 | 5010 | 5012 | 9005 | 7037 | 9006 | 7038 | 7035 | 1013 | 9016 |
| Behang mit Klasse B-s2,d0*     | 900 gr/m <sup>2</sup> * | RAL | 6026 | 5002 | 9005 | 7038 | 9016 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Individuell bedruckter Behang* |                         |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

## ZUBEHÖR\*

|                          |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öffnungseinrichtungen    | <br>Seilzugschalter<br>n°                                        | Montagematerial: | <br>Träger für Seilzugschalter<br>n°                             | <br>Kit 2 Wireless Seilzüge + Empfänger<br>n°                        |
|                          | <br>Radar<br>n°                                                  | Montagematerial: | <br>Kurbel 1m<br>n°                                              | <br>Kurbel 3m<br>n°                                                  |
|                          | <br>Piltaster Ø 90 mm<br>(1 std.) + n°                           |                  | <br>Berührungsloser Öffnungssensor<br>(interne Anwendung)<br>n°  | <br>Berührungsloser Infrarotsensor<br>(industrielle Anwendung)<br>n° |
|                          | <br>Tastatur mit Ziffernblock<br>und Kartenleser<br>n°           |                  | <br>Fernbedienung (2)<br>+ Empfänger (1) <b>5 Sender</b><br>n°   | <br>Fernbedienung <b>5 Sender</b><br>n°                              |
|                          | <br>Empfänger für Fernbedienung mit<br><b>5 Sender</b><br>n°     |                  | <br>Fernbedienung (2)<br>+ Empfänger (1) <b>128 Sender</b><br>n° | <br>Fernbedienung <b>128 Sender</b><br>n°                            |
|                          | <br>Empfänger für Fernbedienung<br>mit <b>128 Sender</b><br>n°   |                  | <br>Windungen im Boden mit 2 Sender<br><b>L=10 m</b><br>n°       | <br>Badge<br>n°                                                      |
| Sicherheitseinrichtungen | <br>Gelbblitzleuchte 24V Micro Flash<br>n°                      |                  | <br>Blitzleuchte 24 V einzelner<br>Verteilerkasten<br>n°        | <br>Blitzleuchte 24 V einzelner<br>n°                               |
|                          | <br>Blitzleuchte 24 V<br>doppelter Verteilerkasten<br>n°       |                  | <br>Signalleuchte<br>n°                                        | <br>Sirene 24V 220ma 65 Dezibel<br>n°                              |
|                          | <br>Gegengewichtssystem für Öff-<br>nung durch Seilzugschalter |                  | <br>Halterung für USV-Gehäuse                                  | <br>Unterbrechungsfreie Stromver-<br>sorgung (USV) + Stecker       |
|                          | <br>Relais für USV                                             |                  | <br>Türschuttpfosten<br>H<br>n°                                | <br>Bürsten                                                        |
|                          | <br>Kastendichtung                                             |                  | <br>Abzweigdose                                                | <br>Transformator 400 V 3 F<br>/ 220 V 1 F                         |
|                          | <br>Dokumentenhalter 220x310x55<br>n°                          |                  | <br>Getriebeöl 400 ml<br>n°                                    |                                                                                                                                                         |

## Anmerkungen

\* gegen Aufpreis

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.