

Client		Date	
--------	--	------	--

Dimensions (passage libre) mm (les mesures doivent être indiquées en multiple de 50 mm)	L=	H=
--	----	----

Position du moteur	Latéral à gauche	Latéral à droite
 Encombrement contrepoids (option)* espace supplémentaire pour l'installation/la maintenance		

Différence de température entre les deux environnements (°C)	T=
--	----

Structure	Acier galvanisé	Acier galvanisé laqué* RAL
Fixation	Structure métallique	Maçonnerie
Application	Intérieur	Extérieur
Systèmes de sécurité	Standard : Bord de sécurité + 2 paires de cellules photoélectriques	

Position du pupitre de commande L max câble = 9 m				
	Côté du motoréducteur	Côté opposé au motoréducteur		
Autres positions :				
Hublot				
	1 ligne	2 lignes (standard)	3 lignes*	4 lignes*

RAL DISPONIBLES																
Tablier	900 gr/m ²	RAL	1003	1021	2004	3002	6026	5010	5012	9005	7037	9006	7038	7035	1013	9016
Tablier classe B-s2,d0*	900 gr/m ² *	RAL	6026	5002	9005	7038	9016									
Tablier personnalisé*																

* disponible avec supplément de prix

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ACCESSOIRES*

Dispositifs d'ouverture	 Interrupteur à câble n°	kit de montage:	 04071108 Support à ficelle n°	 03201147 Kit 2 interrupteurs + récepteur (sans fil) n°
	 Radar n°	kit de montage:	 Manivelle 1m n°	 Manivelle 3m n°
	 04530101 Bouton champignon Ø 90 mm (1 std.) + n°		 04110505 Interrupteur à infrarouge sans contact (pour application interne) n°	 04302227 Interrupteur à infrarouge sans contact (pour application industrielle) n°
	 04110302 Digicode avec lecteur de carte n°		 03201425 Récepteur (1) + Télécommande (2) 5 canaux n°	 04110313 Télécommande 5 canaux n°
	 04110314 Récepteur pour Télécommande 5 canaux n°		 Récepteur (1) + Télécommande (2) 128 canaux n°	 04110527 Télécommande 128 canaux n°
	 04110528 Récepteur pour Télécommande 128 canaux n°		 03201111 Kit spire à deux canaux L=10 m n°	 04111602 Badge n°
Dispositifs de sécurité	 03201153 Clignotant jaune 24 V micro flash n°		 04110305 Clignotant jaune 24 V panneau simple avec boîte n°	 04302208 Clignotant jaune 24 V panneau simple n°
	 04110304 Clignotant jaune 24 V panneau double n°		 04302180 Feu rouge n°	 04302537 Sirène 24v 220ma 65 décibels avec feu clignotant n°
	 Contrepoids manuel		 04181586 Support pour le boîtier de l'UPS	 04302583 Panel UPS + fiche (alimentation de secours, en cas de défaillance de l'alimentation électrique)
	 04110282 Relais pour UPS		 02030109 / 02030110 Poteaux de protection porte H n°	 Brosse
	 Joint de boîte		 Boîte dérivation	 Transformateur 400 V 3F / 220 V 1F
	 04071018 Bac à documents 220x310x55 n°		 04016075 Lubrifiant pour chaîne en spray 400 ml n°	

Notes

* disponible avec supplément de prix

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.