

Cliente											Data		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--

Dimensioni (passaggio libero) mm (le misure vanno indicate in numeri multipli di 50 mm)	L=									H=		
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

Posizione motore	Laterale sinistro												
	Laterale destro												

Ingombro contrappeso (option)* spazio extra per installazione/manutenzione													

Differenza di temperatura tra i due ambienti (°C)	T=												
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	Acciaio zincato	Acciaio zincato verniciato* RAL											
Fissaggio	Su struttura metallica	Su muratura											
Applicazione	Montata all'interno	Montata all'esterno											
Sicurezza	Standard: Costa sensibile di sicurezza wireless + doppia coppia di fotocellule												

Posizione del quadro elettrico L max cavo = 9 m	 Lato motore		 Lato opposto motore	
	Altre posizioni: 1 linea 2 linee (standard) 3 linee* 4 linee*			

Oblò	RAL DISPONIBILI																
	Telo	900 gr/m²	RAL	1003	1021	2004	3002	6026	5010	5012	9005	7037	9006	7038	7035	1013	9016
	Telo classe B-s2,d0*	900 gr/m²*	RAL	6026	5002	9005	7038	9016									
Telo personalizzato*																	

* disponibile con supplemento di prezzo

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.

ACCESSORI AGGIUNTIVI*

Dispositivi di apertura	 Tirante a fune n° kit di montaggio:	 04071108 Supporto interruttore a fune n°	 03201147 Kit 2 tiranti + ricevitore (tirante Wi-Fi) n°
	 Radar n° kit di montaggio:	 Manovella 1m n°	 Manovella 3m n°
	 04530101 Pulsante nero a fungo Ø 90 mm (1 std.) + n°	 04110505 Sensore infrarosso a sfioro (per ambienti interni) n°	 04302227 Sensore infrarosso a sfioro (per uso industriale) n°
	 04110302 Tastierino numerico con lettore badge n°	 03201425 Telecomando (2) + Ricevitore (1) 5 canali n°	 04110313 Trasmettitore 5 canali (telecomando di apertura) n°
	 04110314 Ricevitore per trasmettitore 5 canali n°	 Ricevitore (1) + Trasmettitore (2) 128 canali n°	 04110527 Trasmettitore 128 canali (telecomando di apertura) n°
	 04110528 Ricevitore per trasmettitore 128 canali n°	 03201111 Kit doppia spira L=10 m n°	 04111602 Badge n°
Dispositivi di sicurezza	 03201153 Lampeggiante giallo 24 V micro flash n°	 04110305 Lampeggiante giallo 24V quadro singolo con scatola n°	 04302208 Lampeggiante giallo 24V quadro singolo n°
	 04110304 Lampeggiante giallo 24 V quadro doppio n°	 04302180 Semaforo n°	 04302537 Sirena 24v 220ma 65 decibel con lampeggiante n°
	 Contrappeso sblocco manuale	 04181586 Supporto per alloggiamento UPS	 04302583 Pannello UPS + spina (alimentazione di sicurezza, in caso di guasto dell'alimenta- zione elettrica)
	 04110282 Relè ausiliario per UPS	 02030109 / 02030110 Palo protezione porta H n°	 Spazzole
	 Guarnizione cassonetto	 Scatola di derivazione	 Trasformatore 400V 3F / 220V 1F
	 04071018 Vaschetta per documenti 220x310x55 n°	 04016075 Lubrificante spray per catena 400 ml n°	

Note

* disponibile con supplemento di prezzo

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.