

Cliente		Data
---------	--	------

Dimensioni (passaggio libero) mm (le misure vanno indicate in numeri multipli di 50 mm)	L=	H=
--	----	----

Posizione motore	Laterale sinistro	Laterale destro	Frontale sinistro*	Frontale destro*
Ingombro contrappeso (option)* spazio extra per installazione/manutenzione				

Differenza di temperatura tra i due ambienti (°C)	T=	
---	----	--

Modello	GLIDE	GLIDE-AL	GLIDE-IX
	Telaio in acciaio preverniciato	Telaio in alluminio	Telaio e coperura in INOX 304
Colore del telaio	std. RAL 9010		
	RAL* :	vedere tabella "RAL DISPONIBILI"	

Sicurezza	Sistemi di sicurezza di serie: Barriera ottica (solo per L ≥ 1000 mm)			
Fissaggio	Su pannello	Spessore pannello (mm):		
	OPTION: acciaio di bordatura Inox (per coprire il taglio sui pannelli)*			
	Opposto ad una porta scorrevole	Spessore pannello (mm):		
	Su struttura metallica			
	Su muratura			
Oblò	1 linea (std.)	2 linee*	vision*	senza oblò

		RAL DISPONIBILI													
Telo	900 g/m <sup>2</sup> RAL	1003	1021	2004	3002	6026	5010	5012	9005	7037	9006	7038	7035	1013	9016
	Telo personalizzato*														
Telo classe B-s2,d0*	1300 g/m <sup>2</sup> * RAL	5010	7038	9010											
	900 g/m <sup>2</sup> * RAL	6026	5002	9005	7038	9016									
Lato bello del telo	Davanti (lato motore)				Dietro (opposto lato motore)										

\* disponibile con supplemento di prezzo

**ACCESSORI AGGIUNTIVI\***

Sistema di telegestione <b>IRMOS</b>			
Dispositivi di apertura	Tirante a fune n° <input type="text"/> kit di montaggio:	<b>04071108</b> Supporto interruttore a fune n°	<b>03201147</b> Kit 2 tiranti + ricevitore (tirante Wi-Fi) n°
	Radar n° <input type="text"/> kit di montaggio:	<b>04110505</b> Manovella 1m n°	<b>04302227</b> Manovella 3m n°
	<b>04530101</b> Pulsante nero a fungo Ø 90 mm (1 std.)+ n°	<b>04110505</b> Sensore infrarosso a sfioro (per ambienti interni) n°	<b>04302227</b> Sensore infrarosso a sfioro (per uso industriale) n°
	<b>04110302</b> Tastierino numerico con lettore badge n°	<b>04530219</b> Quadro esterno 6 m n°	<b>04302227</b> Kit bussola (necessarie 2 porte provviste entrambe di IRMOS)
	<b>03201425</b> Telecomando (2) + Ricevitore (1) <b>5 canali</b> n°	<b>04110313</b> Trasmittitore <b>5 canali</b> (telecomando di apertura) n°	<b>04110314</b> Ricevitore per trasmettitore <b>5 canali</b> n°
	<b>04110527</b> Ricevitore (1) + Trasmittitore (2) <b>128 canali</b> n°	<b>04110527</b> Trasmittitore <b>128 canali</b> (telecomando di apertura) n°	<b>04110528</b> Ricevitore per trasmettitore <b>128 canali</b> n°
	<b>03201111</b> Kit doppia spira <b>L=10 m</b>	<b>04111602</b> Badge n°	
Dispositivi di sicurezza	<b>03201153</b> Lampeggiante giallo 24 V micro flash n°	<b>04110305</b> Lampeggiante giallo 24V quadro singolo con scatola n°	<b>04302208</b> Lampeggiante giallo 24V quadro singolo n°
	<b>04110304</b> Lampeggiante giallo 24 V quadro doppio n°	<b>04302180</b> Semaforo n°	<b>04302537</b> Sirena 24v 220ma 65 decibel con lampeggiante n°
	<b>04302583</b> Contrappeso sblocco automatico	<b>04110282</b> Contrappeso sblocco manuale	<b>04181586</b> Supporto per alloggiamento UPS
	<b>04302583</b> Pannello UPS + spina (alimentazione di sicurezza, in caso di guasto dell'alimentazione elettrica)	<b>04110282</b> Relè ausiliario per UPS	<b>02030109 / 02030110</b> Palo protezione porta H n°
Guarnizione cassetto (std teli coibentati)	Scatola di derivazione	Trasformatore 400V 3F / 220V 1F	
Copertura (montanti e cassetto) in acciaio inox 304 (per mod. GLIDE)	<b>04071018</b> Vaschetta per documenti 220x310x55 n°	<b>04016075</b> Lubrificante spray per catena 400 ml n°	

**Note**

\* disponibile con supplemento di prezzo

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.