




Cliente		Data
---------	--	------

Dimensioni (passaggio libero) mm (le misure vanno indicate in numeri multipli di 50 mm)	L=	H=
--	----	----

Posizione motore	Laterale sinistro	Laterale destro
		
spazio extra per installazione/manutenzione		

Differenza di temperatura tra i due ambienti (°C)	T=
---	----

Modello	ZIP ISO 7 Telaio in acciaio preverniciato	ZIP-IX Telaio in acciaio inox 304
Colore del telaio	std. RAL 9010	
	RAL* : <input type="text"/>	vedere tabella "RAL DISPONIBILI"

Sicurezza	Sistemi di sicurezza di serie: Barriera ottica (solo per L ≥ 1000 mm)	Option: Costa sensibile di sicurezza wireless + Fotocellula (RX+TX)*
-----------	--	---

Fissaggio	Su pannello	Spessore pannello (mm): <input type="text"/>
	OPTION: acciaio di bordatura Inox (per coprire il taglio sui pannelli)*	
	Opposto ad una porta scorrevole	Spessore pannello (mm): <input type="text"/>
	Su struttura metallica	
	Su muratura	

Lato bello del telo	Davanti (lato motore)	Dietro (opposto lato motore)
---------------------	-----------------------	------------------------------

* disponibile con supplemento di prezzo

ACCESSORI AGGIUNTIVI*

Sistema di telegestione IRMOS			
Dispositivi di apertura	Tirante a fune n° <input type="text"/> kit di montaggio:	04071108 Supporto interruttore a fune n°	03201147 Kit 2 tiranti + ricevitore (tirante Wi-Fi) n°
	Radar n° <input type="text"/> kit di montaggio:	Manovella 1m n°	Manovella 3m n°
	04530101 Pulsante nero a fungo Ø 90 mm (1 std.)+ n°	04110505 Sensore infrarosso a sfioro (per ambienti interni) n°	04302227 Sensore infrarosso a sfioro (per uso industriale) n°
	04110302 Tastierino numerico con lettore badge n°	04530219 Quadro esterno 6 m n°	Kit bussola (necessarie 2 porte provviste entrambe di IRMOS)
	03201425 Telecomando (2) + Ricevitore (1) 5 canali n°	04110313 Trasmettitore 5 canali (telecomando di apertura) n°	04110314 Ricevitore per trasmettitore 5 canali n°
	Ricevitore (1) + Trasmettitore (2) 128 canali n°	04110527 Trasmettitore 128 canali (telecomando di apertura) n°	04110528 Ricevitore per trasmettitore 128 canali n°
	03201111 Kit doppia spira L=10 m	04111602 Badge n°	
Dispositivi di sicurezza	03201153 Lampeggiante giallo 24 V micro flash n°	04110305 Lampeggiante giallo 24V quadro singolo con scatola n°	04302208 Lampeggiante giallo 24V quadro singolo n°
	04110304 Lampeggiante giallo 24 V quadro doppio n°	04302180 Semaforo n°	04302537 Sirena 24v 220ma 65 decibel con lampeggiante n°
	04181586 Supporto per alloggiamento UPS	04302583 Pannello UPS + spina (alimentazione di sicurezza, in caso di guasto dell'alimentazione elettrica)	04110282 Relè ausiliario per UPS
	02030109 / 02030110 Palo protezione porta H n°		
Cavo caldo termostato anticondensa	Scatola di derivazione	Trasformatore 400V 3F / 220V 1F	
Copertura (montanti e cassetto) in acciaio inox 304	04071018 Vaschetta per documenti 220x310x55 n°		

Note

--

* disponibile con supplemento di prezzo

La riproduzione non autorizzata è vietata per tutti i contenuti di questo documento di proprietà di Incold S.p.A. | Unauthorized reproduction is prohibited for all content of this document as property of Incold S.p.A.